

DORMA TS PROFIL + rameno bez aretrácie, dverný zatvárač - strieborný

» DVERNÉ KOVANIA » ZATVÁRAČE » zatvárače



EAN	4021226839430
Značka	DORMA
Kód produktu	06080-0155
Balení	1 Ks

Dveřní zavírač dormakaba TS Profil lze však použít nejen na standardní interiérové a exteriérové dveře, ale i na protipožární dveře.

Navíc má funkci tlumení otvírání. K dispozici je pouze standardní ramínko bez možnosti aretace, což ovšem kompenzuje široká použitelnost tohoto modelu a příznivá cena.

dveřním zavíračem TS Profil vytvořila dormakaba dveřní zavírač univerzálně použitelný u většiny typů dveřních křídel na standardní interiérové a exteriérové dveře, ale i na protipožární dveře

zavírač s jednoduchou a rychlou montáží, pro který nepotřebujete montážní desku

podle typu dveří lze snadno nastavit sílu zavírače pomocí polohy zavírače na dveřním křídle

katalogové kódy pro odborníky jsou uvedeny níže v základních parametrech.

Výhody pro uživatele

nastavení zavírací síly v rozsahu 2 / 3 / 4 / 5 dle ČSN EN 1154 posouváním tělesa

dva ventily pro seřízení rychlosti zavírání a koncového dorazu v rozsahu 0° - 15° / 15° - 180°

vypínatelná funkce tlumení otvírání

možnost kombinace s koordinátorem zavírání dveří

standardní povrchové úpravy stříbrná, bílá a černá, možnosti dalších povrchových úprav sdělíme na požádání

ochrana proti zneužívání

nízká citlivost na změnu teploty

optimální ochrana stěn a dveří díky tlumení otevírání BC

Výhody pro montážníky

použitelný pro levé i pravé dveře

jednoduchá montáž

snadná montáž na všechny typy dveří bez montážní desky

Pro projektanty

kompaktní design s minimální hloubkou

optimální výkon a efektivita

vhodný pro požární a kouřotěsné dveře

DORMA TS PROFIL + rameno bez aretrácie, dverný zatvárač - strieborný

» DVERNÉ KOVANIA » ZATVÁRAČE » zatvárače

Dostupnosť na hlavnom sklade:

u dodávateľa

DORMA TS PROFIL + rameno bez aretrácie, dverný zatvárač - strieborný

» DVERNÉ KOVANIA » ZATVÁRAČE » zatvárače

Parametry

Značka	DORMA
--------	-------

Soubory ke stažení

[Dormakaba TS Profil - prohlášení o vlastnostech.pdf \(686.75kB\)](#)

[ts-profil_bc_cz_2018.pdf \(683.88kB\)](#)