

# EL460/35/24 12-24V zámek elektromechanický

» ZABEZPEČENIE » ZADLABÁVACIE ZÁMKY » Panikové a samozamykacie



Dodávateľské číslo	EL000808
EAN	6416495228722
Kód produktu	001180-0010
Balení	1 Ks

## Elektromechanický samozamykací úzký zámek ABLOY EL460

### Použití

- pro vnitřní i venkovní rámové dveře s úzkým profilem rámu
- vhodný pro dveře s velkým počtem průchodů 200 a více za den
- zámek může být ovládán výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, pohybového čidla, tlačítkem, apod.
- zámek ABLOY EL420 lze použít ve spojení s různými typy pohonů dveří, viz. kapitola "Pohony dveří"
- určen jak pro průchozí dveře se čtečkou na obou stranách, tak i pro vstupní dveře, které jsou ovládány elektricky jen z venkovní strany - z vnitřní strany antipanic funkce vždy umožňuje otevřít dveře stisknutím kliky = - nouzový východ
- lze použít do požárně odolných dveří

### Výhody

- pravolevý - obousměrná střelka
- samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku
- jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech
- jednotné napájení 12 - 24 V DC, 12 - 18 V AC
- rychlé odemčení zámku 0,7s
- možnost monitorování činnosti zámku - viz. "Signalizace" v části "Technická data".

### Certifikace

- Trezor test - Bezpečnostní třída 4
- NBÚ - Ověření způsobilosti technického prostředku typu: 2 Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č.1 vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2
- ČSN EN 1627 - Odolnost proti násilnému vniknutí
- ČSN EN 179 - Pro únikové východy
- ČSN EN 1125 - Pro panikové únikové východy
- ČSN EN 1634-1 - Pro požárně odolné dveře
- STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zámky a uzávěry. Mechanicky ovládané zámky, uzávěry a protiplechy
- STN P ENV 1627:2001 - Odolnosť proti násilnému vniknutiu

### Poznámka:

- Zámek je vybaven konektorem pro připojení k externí ústředně pomocí kabelu EA218 (EA219). Kabel musí být veden od zámku rámem dveří přes zadlabací průchodku (EA280, 10314-10-00) nebo povrchovou průchodku (8812, TSB - C) do zárubně dveří a následně pak do externí ústředny EA420. V souvislosti s normou ČSN EN 1125 doporučujeme použít příčné panikové kování effeff 8000, které je zvláště vhodné pro rámové dveře.

# EL460/35/24 12-24V zámok elektromechanický

» ZABEZPEČENIE » ZADLABÁVACIE ZÁMKY » Panikové a samozamykacie

Dostupnosť na hlavnom sklade:  
Dostupné množstvo u dodávateľa:

u dodávateľa  
sklad dodávateľa

# EL460/35/24 12-24V zámok elektromechanický

» ZABEZPEČENIE » ZADLABÁVACIE ZÁMKY » Panikové a samozamykacie

## Parametry

Rozteč

72