Obrtlík 30mm Zn 1268.030

» DOM, STAVBA, ZÁHRADA » DROBNÉ ŽELEZÁRSTVO

Obrtlík
použití: uchycení pro izolaci (vrtání DN2) + kyvn.
materiál: ocel S235JR, pozn.:R KL NL (S355N)

Zaručená pevnost v tahu
Rm=N / pevnostní třída
minimální / **maximální**

Kód	L	d	d1	h	m/ks	kg/1ks	Rm min/N	Rm max/N	kg/1000 ks
1268.020	20	3,0	10	12	100	kg/100ks	1,0/pcs	1,0/pcs	1/100ks
1268.030	30	3,0	10	12	100	0,12	600	1 000	1 200
1268.040	40	3,0	10	12	50	0,16	600	1 000	1 600
1268.050	50	3,0	10	12	50	0,20	600	1 000	2 000
1268.065	65	3,0	10	12	50	0,26	600	1 000	2 600

Dodávateľské číslo	1268.030
Kód produktu	08000-7024
Balení	100 Ks

Pokud není skladem, dodávka pouze po celém balení.
Skladové položky můžeme rozpočítat.

Velikosti a balení:
1268.020 a 1268.030 - po 100 ks
1268.040 - 1268.065 - po 50 ks

Dostupnosť na hlavnom sklade:	viac ako 200 ks