

TI - FORTE Plus 3214 vložka 90 KL/KL NP

» DVERNÉ KOVANIA » BEZPEČNOSTNÉ A OCHRANNÉ » Štítové s prekrytím



EAN	8584138136623
Značka	MP
Kód produktu	03751-1118

ILUSTRÁČNÍ FOTO

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře s bezpečnostním hranatým štítem s překrytím cylindrické vložky je vyrobena z materiálů vysoké kvality - zamak a je povrchově upravena. Hranatý štít má rozměry 52 mm x 250 mm a tloušťku 17 mm.

Jelikož jsme se přímo podíleli na vývoji TUPAI SAFETY LINE, můžeme zaručit kvalitu tohoto extrémně odolného kování. Madlo je kotvené na dvou pevnostních šroubech pro celoživotní fixaci bez možnosti samovolného uvolnění. Ocelová závitová pouzdra, která zajišťují prošroubování přes dveře, jsou chráněna ocelovou kuličkou a podložkou proti odvrtání. Ocelové překrytí je uchyceno z vnitřní strany na 4 pevnostní šrouby a výsuv překrytí vložky je nastavitelný do 3 mm. Mechanismus umožňuje uzamykání tahem kliky nahoru. Kování má vlastní vratný mechanismus - pružinu, která zabezpečí vodorovnou polohu kliky nezávisle na zámku.

Pro sladěný interiérový design bez zbytečných rušivých prvků umíme na požádání dodat kteroukoli kliku z tohoto katalogu na Vámi vybrané bezpečnostní štíty. Váš požadavek rádi naceníme individuálně.

Je to jen na vašem rozhodnutí, jakou rozteč a jaké provedení si vyberete z naší široké nabídky. V případě, že se neumíte rozhodnout, rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem.

Povrchové úpravy chrom lesklý, chrom broušený, bílá, černá jsou vhodné i do exteriéru a to v případě, pokud je kování chráněné před nepříznivými povětrnostními vlivy - déšť, sníh, UV atd. (např. stříškou).

Upozornění:

PLUS označuje překrytí cylindrické vložky.

Přesah cylindrické vložky od dveří může být maximálně 20 mm

U bezpečnostního kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm.

TI - FORTE Plus 3214 vložka 90 KL/KL NP

» DVERNÉ KOVANIA » BEZPEČNOSTNÉ A OCHRANNÉ » Štítové s prekrytím

Dostupnosť na hlavnom sklade:

u dodávateľa

Dostupné množstvo u dodávateľa:

sklad dodávateľa

TI - FORTE Plus 3214 vložka 90 KL/KL NP

» DVERNÉ KOVANIA » BEZPEČNOSTNÉ A OCHRANNÉ » Štítové s prekrytím

Parametry

Značka	MP
Prevedenie	Klika+klika
Farba	Satén nikl, stříbrná
Rozteč	90
