TRIO 15 MAX nikel 5515

» ZÁVESY, PÁNTY » DVERNÉ » Nastaviteľné



Dodávateľské číslo	55152700
Kód produktu	05032-0075
Balení	25 Ks

Seřiditelný závěs ve 3 směrech v bezpečnostním provedení proti vyšroubování - určený pro interiérové a lehčí vchodové dřevěné dveře s polodrážkou a dřevěnou zárubeň

Dostupnosť na hlavnom sklade:	u dodávateľa
Dostupné množstvo u dodávateľa:	sklad dodávateľa

Popis

Díky 3 svorníkům na horním i dolním dílu je jeho předností pevné uchycení a tím dosažená i vysoká únosnost! Je vhodný pro dveře se samozavíračem: U dveří se samozavíračem bez dorazu je nutné počítat s efektivní hmotností dveří o 20% větší, než je hmotnost skutečná. Pro dveře se samozavíračem s koncovým dorazem je nutno kalkulovat s hmotností dveří o 75% větší! Závěs je vhodný pro protipožární zkoušky. Upozornění: Protipožární závěsy je nutno odzkoušet v celém kompletu s dveřmi a zárubní! Průměr pantu (vnější) 15 mm Únosnost / ks (v kg) 50.00 Typ závěsu Kompletní závěs Typ dveří Interiérové , Vchodové Orientace dveří nebo okna Pro pravé i levé dveře (zárubeň) Materiál dveřního křídla Dřevo Provedení dveří S polodrážkou Typ zárubně Dřevo masiv Ukončení výrobku Bez ozdoby Materiál výrobku (převažující) Ocel Požární odolnost ano (vhodný pro protipožární zkoušky) Uchycení závěsu K zašroubování Průměr závitu svorníku(ů) Speciální závit do dřeva ø 8 Délka svorníku(ů) 49,5 mm Výška čepu 19,5 mm Český výrobek Ano

Parametry

Farba	Chrom/nikl